



CARATTERISTICHE Permette di tracciare cavi e tubazioni metalliche sotterranei (profondità massima 2,5 m). Localizza fusibili/interuttori e identifica i relativi circuiti.

- Il prodotto include un trasmettitore e un ricevitore dotati di display LCD retroilluminato
- Il trasmettitore invia codice di trasmissione e voltaggio della tensione di rete
- La potenza del segnale di trasmissione è regolabile
- Il ricevitore indica livello e codice del segnale ricevuto e legge la tensione di rete
- La sensibilità del segnale in ricezione si imposta in modo manuale o automatico
- Funziona con cavi sotto tensione, isolati o interrotti

Altre caratteristiche:

- segnalazione acustica di ricezione
- auto spegnimento dei dispositivi per inutilizzo
- torcia per illuminare ambienti bui
- funzione NCV per rilevamento cavi sotto tensione

FEATURES It allows to trace underground cables and metal pipes (max depth 2,5 m). It localizes fuses/breakers and assigns them to the related electric circuits

- Set includes a transmitter and a receiver equipped with backlight LCD display
- Transmitter sends transmission code and mains voltage
- Transmission signal power is adjustable
- Receiver shows level and code of the received signal and reads mains voltage
- Receiving signal sensitivity is adjusted manually or automatically
- It works with live, isolated or interrupted wires.

Other features:

- acoustical receiving signal
- auto poweroff
- torch lamp for working in dark environment
- NCV function for live wires detection



CONTENUTO CONFEZIONE

- Localizzatore cavi
- Manuale utente
- Cavi prova
- Pinze di coccodrillo
- Valigetta per il trasporto

PACKAGE CONTENTS

- Cable locator
- User manual
- Test leads
- Crocodile clips and
- Carrying case

Dati tecnici/Technical data

Range di misura di tensione del trasmettitore <i>Transmitter voltage measurement range</i>	12V, 50V, 120V, 230V, 400V
Range di frequenza del trasmettitore <i>Transmitter frequency range</i>	0-60 Hz
Segnale in output del trasmettitore <i>Transmitter output signal</i>	125 kHz
Tensione del trasmettitore <i>Transmitter voltage</i>	fino a / up to 400 V AC/DC
Rintracciabilità dei cavi con il ricevitore <i>Tracing cables with the receiver</i>	0-2,5 m nel muro o sotto il terreno <i>wall or underground cable</i>
Rilevamento della tensione di rete con il ricevitore <i>Main voltage detection with the receiver</i>	0-0,4 m
Temperatura di funzionamento <i>Operating temperature</i>	0-40°C
Umidità di funzionamento <i>Operating humidity</i>	Max 80%
Altitudine di funzionamento <i>Operating altitude</i>	Max 2000 m
Normativa di riferimento <i>Electrical safety</i>	EN 61010-1
Classe di funzionamento <i>Overvoltage category</i>	Cat. III 300 V