

KBT300

TESTER BATTERIA
BATTERY TESTER

TESTER ALTERNATORE
ALTERNATOR TESTER

TESTER SISTEMA DI AVVIAMENTO
CRANKING TESTER

TEST RAPIDO BATTERIA (2 SEC)
BATTERY QUICK TEST (2 SEC)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- LCD cristalli liquidi retroilluminato
- Visualizza stato di salute (SOH) e stato di carica (SOC) delle batterie
- Protetto contro l'inversione della polarità dei morsetti
- Si auto alimenta dalla batteria in esame. Non utilizza pile.

FEATURES

- LCD with back-lights
- Show battery 'State of health' (SOH) and 'State of Charge' (SOC).
- Protected from wrong insertion of lead (polarity inversion)
- It is self-powered from the battery under test. No battery is necessary.

Dati tecnici / Technical data	
Tensione nominale batterie <i>Check batteries</i>	12V
Tipi di batterie controllabili <i>Battery type</i>	AGM FLAT PLATE / SLI (LIQUIDO STANDARD) AGM SPIRALE / GEL AGM FLAT PLATE / SLI (LEAD-ACID) / AGM SPIRAL / GEL
Standard misure effettuabili <i>Standard of measurement</i>	SAE (CCA) (40 - 1200 CCA) EN (35 - 1125 CCA) IEC (25 - 790 CCA) DIN (25 - 670 CCA) CA(MCA) (70 - 1440 CA(MCA))
Verifica alternatori/ sistemi di avviamento <i>Check cranking system / starting system</i>	12
Dimensione L x L x P mm <i>Dimension</i>	275 x 135 x 80
Peso <i>Weight</i>	300g
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	0 °C / 50 °C (32 °F / 122 °F)



PACKAGING

